

ZAYER

XIOS G 1500



Centro de mecanizado de bancada fija con mesa giratoria
Bed type machining center with rotary table

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mesa giratoria <i>Rotary table</i>	mm	1500 x 1500
Recorrido longitudinal <i>Longitudinal travel</i>	mm	2500
Recorrido transversal <i>Cross travel</i>	mm	1600
Recorrido vertical <i>Vertical travel</i>	mm	1600
Distancia máx. de la mesa a la nariz del cabezal <i>Max. distance from table to spindle nose</i>	mm	1545
Avance de trabajo <i>Working feed</i>	mm/min	hasta / up 15000
Avance rápido <i>Rapid feed</i>	mm/min	30000
Cabezal <i>Head</i>		45°, 360.000 posiciones <i>45°, 360.000 positions</i>
Potencia <i>Power</i>	kW	40
Velocidad de giro del cabezal <i>Speed of the spindle head</i>	min ⁻¹	6000
Almacén de herramientas <i>Tool magazine</i>		40
Equipo refrigeración <i>Coolant equipment</i>		Dos bombas de 22 y 5 bar, 1000 l <i>Two pumps of 22 and 5 bar, 1000 l</i>
Extractor de virutas <i>Chip conveyor</i>		2 longitudinal + 1 transv. cuello cisne <i>2 longitudinal + 1 cross goose neck</i>
Protecciones <i>Protections</i>		Carenado completo sin techo <i>Complete enclosure open on top</i>
CNC		Heidenhain TNC 640I