



產品信息:

MEMPHIS

龍門架式

規格

	MEMPHIS	MEMPHIS U
工作台長度	2.500 – 3.500 ... 19.500	
工作台寬度	2.000 (3.000-4.000)*	
立柱間距離	3.000 (4.000-5.000)*	
縱向行程	3.000 - 4.000 ... 20.000	
橫向行程	2.000 (3.000-4.000)*	
垂直向行程	1.250 (1.500)*	
工作台到主軸鼻端最大最小距離	1.465 (1.715)*	
快速進給 - mm/min	50.000	
工作進給	up to 20.000	
Drives of X-Y-Z - mm	X,Y: Two motors rack and pinion Z: 2 Ball screws	
功率	43	
主軸頭速度	4.500 - 6.000	
定位和重復定位精度	0,008/4.000-0,005	
刀庫	30 (40-60-80)*	
工作台允重 - kg/m ²	15.000	
大約淨重-kg	55.000 - 235.000	

(選件)*

配件

	MEMPHIS	MEMPHIS U
銑頭		
直出銑頭		○
L型頭		○
45° 自動頭 360000個位置, 0.001分度		•
30° 銑頭, 360.000個位置/連續旋轉		○
銑頭更換		•
排屑器		•
冷卻液箱 22 + 5 bar	1.000 l, 30 l/min - 22 bar / 60 l/min - 5 bar	

- 標準
- 選件
- 不配備

產品圖像



銑頭圖像



45° 自動頭 360000個位置, 0.001分度



30° 銑頭, 360.000個位置/連續旋轉



直出銑頭

相關應用



結構部件
航空



結構
鐵路



模具
模具



冲模
模具

Más información en www.zayer.com