

產品信息:

ARSEN W

龍門式

規格

	ARSEN W
移動橫梁，行程	1.100 (1.350-1.600)*
工作台長度	4.100 - 5.100 - 6.100 ... 10.100
工作台寬度	2.500 (3.000-3.500-4.000-4.500)*
立柱間距離	2.500 (3.000-3.500-4.000-4500)*
縱向行程	4.000 - 5.000 - 6.000 ... 10.000
橫向行程	4.250 (4.750-5.250-5.750)*
垂直向行程	1.250 (1.500 - 2.000)*
工作台到主軸鼻端最大最小距離	1.715 (2.215)*
快速進給 - mm/min	X=25.000; Y,Z=30.000
工作進給	X=up to 15.000; Y,Z=up to 20.000
Drives of X-Y-Z - mm	two motors rack and pinion
功率	74
主軸頭速度	4.500
定位和重復定位精度	0,008/4.000-0,005
刀庫	30 (40-60-80)*
工作台允許負重-kg	20.000 - 45.000
大約淨重-kg	55.000 - 125.000

(選件) *

配件

	ARSEN W
銑頭	
45° 自動頭 360000個位置，0.001分度	•
30°銑頭帶電主軸，360.000個定位	O
直出銑頭	O
銑頭更換	•
排屑器	•
旋轉工作台	O

• 標准　　○ 選件　　— 不配備

產品圖像








銑頭圖像


45° 自動頭 360000個位置，0.001分度


30° head with electrospindle


直出銑頭

相關應用


水輪機
水電


資本貨物
普通機械加工


鉄路

Más información en www.zayer.com