

FAHRSTÄNDER / COLONNA MOBILE

KAIROS 12000



ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO

Längsverfahrweg Corsa longitudinale	12.000	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	1.600	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	3.000	mm
Tisch Tavola	12.000 x 2.000	mm
max. Abstand Tisch - Spindelnase Altezza massima tavola-naso mandrino	3.655	mm

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI

Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale)	bis / fino a 30.000	mm/min
Eilgang (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento rápido (asse trasversale e verticale)	bis / fino a 35.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento di lavoro (asse longitudinale)	bis / fino a 25.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento di lavoro (asse trasversale e verticale)	bis / fino a 30.000	mm/min

CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



FRÄSKOPF TESTA

45°, 360 x 1° und 360 x 1°
45°, 360 x 1° e 360 x 1°

Leistung
Potenza **40 kW**

Drehzahl
Velocità rotazione del mandrino **6.000 rpm**



AUSSTATTUNG IMPIANTO

Kühlmitteleinrichtung
Impianto di refrigerazione **22 + 5 bar, 2.000 l**

Späneförderer
Convogliatore trucioli

Bedienerbühne am Längsschlitten befestigt
Pedana operatore fissa al carro longitudinale