

COLUMNA MÓVIL / MOVING COLUMN

# KAIROS 10000

## DIMENSIONES DE TRABAJO / WORKING DIMENSIONS

Recorrido longitudinal Longitudinal travel	10000	mm
Recorrido transversal Cross travel	1600	mm
Recorrido vertical Vertical travel	3000	mm
Distancia máx. mesa - nariz del cabezal Max. distance from table to spindle nose	3655	mm

## CAPACIDAD DE EJES LINEALES / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Avance de trabajo Working feed	hasta / up to 25000	mm/min
Avance rápido Rapid feed	30000	mm/min

## CONTROL NUMERICO / CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



### CABEZAL HEAD

45°, 360.000 posiciones  
45°, 360.000 positions

Potencia 40 kW  
Power

Velocidad de giro del cabezal 6000 min<sup>-1</sup>  
Speed of the spindle head



### ACCESORIOS ACCESSORIES

Almacén de herramientas 40  
Tool magazine

Equipo refrigeración 22 + 5 bar, 2000 l  
Coolant equipment

Extractor de virutas  
Chip conveyor

Plataforma autónoma para el operario con desplazamiento vertical  
Autonomous platform for the operator with vertical displacement