

COLUMNA MÓVIL / MOVING COLUMN

KAIROS 8000

DIMENSIONES DE TRABAJO / WORKING DIMENSIONS

Recorrido longitudinal Longitudinal travel	8.000	mm
Recorrido transversal Cross travel	1.600	mm
Recorrido vertical Vertical travel	2.500	mm
Distancia máx. mesa - nariz del cabezal Max. distance from table to spindle nose	3.155	mm

CAPACIDAD DE EJES LINEALES / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Avance de trabajo Working feed	hasta / up to 25.000	mm/min
Avance rápido Rapid feed	30.000	mm/min

CONTROL NUMERICO / CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



CABEZAL HEAD

45°, 360.000 posiciones
45°, 360.000 positions

Potencia 40 kW
Power

Velocidad de giro del cabezal 6.000 min⁻¹
Speed of the spindle head



ACCESORIOS ACCESSORIES

Almacén de herramientas 30
Tool magazine

Equipo refrigeración 22 + 5 bar, 2000 l
Coolant equipment

Extractor de virutas
Chip conveyor

Plataforma operario fija al carro longitudinal
Operator's platform fixed to longitudinal carriage