

COLUMNA MÓVIL / MOVING COLUMN

KAIROS 10000



DIMENSIONES DE TRABAJO / WORKING DIMENSIONS

Recorrido longitudinal Longitudinal travel	10.000	mm
Recorrido transversal Cross travel	1.600	mm
Recorrido vertical Vertical travel	3.000	mm
Mesa Table	10.00 x 2.000	mm
Distancia máx. mesa - nariz del cabezal Max. distance from table to spindle nose	3.655	mm

CAPACIDAD DE EJES LINEALES / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Avance de trabajo (eje longitudinal) Working feed (longitudinal axis)	hasta / up to 25.000	mm/min
Avance de trabajo (eje transversal y vertical) Working feed (cross and vertical axis)	hasta / up to 30.000	mm/min
Avance rápido (eje longitudinal) Rapid feed (longitudinal axis)	30.000	mm/min
Avance rápido (eje transversal y vertical) Rapid feed (cross and vertical axis)	35.000	mm/min

CONTROL NUMERICO / CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



CABEZAL HEAD

45°, 360.000 posiciones
45°, 360.000 positions

Potencia 40 kW
Power

Velocidad de giro del cabezal 6.000 rpm
Speed of the spindle head



ACCESORIOS ACCESSORIES

Almacén de herramientas 40
Tool magazine

Equipo refrigeración 22 + 5 bar, 2000 l
Coolant equipment

Extractor de virutas
Chip conveyor

Plataforma autónoma para el operario con desplazamiento vertical
Autonomous platform for the operator with vertical displacement