

ZAYER

XIOS 4000



Centro de mecanizado de bancada fija
Bed type machining center

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Recorrido longitudinal Longitudinal travel	mm	4000
Recorrido transversal Cross travel	mm	1600
Recorrido vertical Vertical travel	mm	1600
Superficie mesa Table surface	mm	4000 x 1300
Distancia min-máx. de la mesa a la nariz del cabezal Minimum - max. distance from table to spindle nose	mm	1545
Avance de trabajo Working feed	mm/min	hasta / up 25000
Avance rápido Rapid feed	mm/min	30000
Cabezal Head		45°, 360.000 posiciones 45°, 360.000 positions
Potencia Power	kW	40
Velocidad de giro del cabezal Speed of the spindle head	min ⁻¹	6000
Almacén de herramientas Tool magazine		30
Equipo refrigeración Coolant equipment		Dos bombas de 22 y 5 bar, 1000 l Two pumps of 22 and 5 bar, 1000 l
Extractor de virutas Chip conveyor		2 extractores de viruta de cuello cisne 2 goose neck chip conveyors
Protecciones Protections		Carenado complete sin techo Complete enclosure open on top
CNC		Heidenhain TNC 640 + HR 510