

COLONNE MOBILE / MOVING COLUMN

KAIROS 6000

DIMENSIONS DE TRAVAIL / WORKING DIMENSIONS

Course longitudinale Longitudinal travel	6.000	mm
Course transversale Cross travel	1.200	mm
Course verticale Vertical travel	1.600	mm

CAPACITÉ DES AXES LINÉAIRES / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Avance de travail (axe longitudinal) Working feed (longitudinal axis)	jusqu'à / up to 25.000	mm/min
Avance de travail (axes transversal et vertical) Working feed (cross and vertical axis)	jusqu'à / up to 30.000	mm/min
Avance rapide (axe longitudinal) Rapid feed (longitudinal axis)	30.000	mm/min
Avance rapide (axes transversal et vertical) Rapid feed (cross and vertical axis)	35.000	mm/min

CNC

SIEMENS 840D sl – HBG 800-DP



TÊTE HEAD

45°, 360.000 posiciones
45°, 360.000 positions

Puissance
Power **37 kW**

Vitesse de rotation de la broche
Speed of the spindle head **6.000 rpm**



ACCESSOIRES ACCESSORIES

Magasin d'outils
Tool magazine **40**

Équipe d'arrosage
Coolant equipment **22 + 5 bar, 1000 l**

Convoyeur à copeaux
Chip conveyor

Plateforme opérateur fixe au chariot
longitudinal
Operator's platform fixed to the longitudinal
carriage