

BANC FIXE / BED TYPE

XIOS 4000



www.zayer.com

DIMENSIONS DE TRAVAIL / WORKING DIMENSIONS

Surface de la table Table Surface	4.000 x 1.300	mm
Course longitudinale Longitudinal travel	4.000	mm
Course transversale Cross travel	1.600	mm
Course verticale Vertical travel	1.600	mm
Hauteur max de la table au nez de broche Max. distance from table to spindle nose	1.545	mm

CAPACITÉ DES AXES LINÉAIRES / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Avance rapide (axe longitudinal) Rapid feed (axe longitudinal)	30.000	mm/min
Avance rapide (axe transversal et vertical) Rapid feed (cross and vertical axis)	35.000	mm/min
Avance de travail (axe longitudinal) Working feed (longitudinal axis)	25.000	mm/min
Avance de travail (axe transversal et vertical) Working feed (cross and vertical axis)	30.000	mm/min

Actionnements / Drives:

. Axe longitudinal . Longitudinal axis	Double moteur pignon-crémaillère Rack and double motor and pinion
. Axe transversal et vertical . Cross and vertical axis	Vis à billes / Ball screw

CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510



TÊTE HEAD

45°, 360.000 positions / positions

Puissance 40 kW
Power

Vitesse de rotation de la broche 6000 tr/min
Speed of the spindle head 6000 rpm



ÉQUIPEMENT EQUIPMENT

Magasin d'outils 30
Tool magazine

Equipe d'arrosage 22 + 5 bar, 1000 l
Coolant equipment

2 Convoyeur à copeaux en col de cygne
2 Goose neck chip conveyors

Protections **carénage complet ouverte en haut**
Protections complete enclosure open on top

APPs:

- Dynamic Selection
- Virtual Tool Orientation

ZAYER REMOTE SERVICE