

PORTIQUE / BRIDGE TYPE

# ARION G 2000



## DIMENSIONS DE TRAVAIL / WORKING DIMENSIONS

Course longitudinale Longitudinal travel	3500	mm
Course transversale Cross travel	3100	mm
Course verticale Vertical travel	1100	mm
Table rotative de fraisage et de tournage Milling/turning rotary table	Ø 2000	mm
Largeur entre montants Distance between columns	2500	mm
Hauteur max de la table au nez de broche Max. distance from table to spindle nose	970	mm

## CAPACITÉ DES AXES LINÉAIRES / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Avance de travail Working feed	jusqu'à / up to 25000	mm/min
Avance rapide Rapid feed	30000	mm/min

## CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



**TÊTE**  
HEAD

**45°** rotation continue avec électrobroche  
45° continuous rotation with electrospindle

Puissance **42 kW**  
Power

Vitesse de rotation de la broche **15000 min<sup>-1</sup>**  
Speed of the spindle head



Magasin d'outils **30 / HSK-A100**  
Tool magazine

Équipe d'arrosage **6-37 + 5 bar, 1000 l**  
Coolant equipment

Convoyeur à copeaux  
Chip conveyors