

BETTFRÄSMASCHINEN / BANCO FISSO

# XIOS 4000



www.zayer.com

## ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO

Tischaufspanfläche Superficie della tavola	4.000 x 1.300	mm
Längsverfahrweg Corsa longitudinale	4.000	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	1.600	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	1.600	mm
max. Abstand Tisch - Spindelnahe Altezza massima tavola-naso mandrino	1.545	mm

## KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI

Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale)	bis / fino a 30.000	mm/min
Eilgang (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento rapido (asse trasversale e verticale)	bis / fino a 35.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento di lavoro (asse longitudinale)	bis / fino a 25.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento di lavoro (asse trasversale e verticale)	bis / fino a 30.000	mm/min

### Antriebe / Movimenti:

. Längsachse . Asse longitudinale	Zahnstangenantrieb mit Doppelritzel (2 Motoren) Doppio motore pignone-cremagliera
. Quer- und vertikalachse . Asse trasversale e verticale	Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere

## CNC

HEIDENHAIN TNC7 + HR 510



### FRÄSKOPF TESTA

45°, 360.000 Positionen

45°, 360.000 posizione

Leistung 40 kW

Potenza

Drehzahl 6.000 min<sup>-1</sup>

Velocità rotazione del mandrino



### AUSSTATTUNG IMPIANTO

Werkzeugmagazin 30

Magazzino utensili

Kühlmitteleinrichtung 22 + 5 bar, 1.000 l

Impianto di refrigerazione

2 Späneförderer

2 Convogliatore trucioli

Verkleidung: 4-seitig geschlossen (ohne Dach)

Protezioni: carenatura completa (senza tetto)

APPs:

- Dynamic Selection
- Virtual Tool Orientation

HORUS NX