

BETTFRÄSMASCHINE

ZERO 3000



www.zayer.com

ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO

| | | |
|---|---------------|----|
| Tischaufspanfläche Superficie della tavola | 3.000 x 1.000 | mm |
| Längsverfahrweg Corsa longitudinale | 3.000 | mm |
| Querverfahrweg Corsa trasversale | 1.200 | mm |
| Vertikalverfahrweg Corsa verticale | 1.600 | mm |

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI

| | | |
|--|--|--------|
| Eilgang Avanzamento rapido | 40.000 | mm/min |
| Arbeitsvorschub Avanzamenti di lavoro | 35.000 | mm/min |
| Antriebe / Movimenti: | | |
| . Längsachse . Asse longitudinale | Kugelrollspindel / Vite a ricircolo di sfere | |
| . Querachse . Asse trasversale | Kugelrollspindel / Vite a ricircolo di sfere | |
| . Vertikalachse . Asse verticale | Kugelrollspindel / Vite a ricircolo di sfere | |

CNC

HEIDENHAIN TNC7 + HR 510



FRÄSKOPF TESTA

45°, 360.000 positionen / posizione

Leistung

Potenza **33 kW**

Drehzahl

Velocità rotazione del mandrino **6000 min⁻¹**



AUSTATTUNG ACCESSORI

Werkzeugmagazin / Magazzino utensili **40**

Kühlmitteleinrichtung

Impianto di refrigerazione **22 + 5 bar**

Späneförderer: **2 Längs + 1 quer Schwanenhals**

Convogliatore trucioli: **2 longitudinali + 1 trasversale a collo di cigno**

Tastkopf zum Messen des werkstücks

Sonda misurazione pezzi **RENISHAW RMP 600**

Verkleidungen:

4-Seitig geschlossene verkleidung – oben offen

Protezioni:

carenatura completa (senza tetto)