


ПОРТАЛЬНОГО ТИПА / BRIDGE TYPE

ARION 4000



РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ / WORKING DIMENSIONS

| | | |
|---|-------------|----|
| Продольное перемещение Longitudinal travel | 4000 | mm |
| Поперечное перемещение Cross travel | 3100 | mm |
| Вертикальное перемещение Vertical travel | 1200 | mm |
| Размеры стола Table surface | 4000 x 2000 | mm |
| Расстояние между колоннами Distance between columns | 2500 | mm |
| Макс. расст. от торца шпинделя до стола Max. distance from table to spindle nose | 1440 | mm |

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ОСЕЙ / CAPACITY OF LINEAR AXIS

| | | |
|--------------------------------|------------------|--------|
| Рабочая подача Working feed | до / up to 30000 | mm/min |
| Быстрая подача Rapid feed | 35000 | mm/min |

ЧПУ / CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



ГОЛОВКА
HEAD

45°, поворот непрерывный
45°, continuous rotation

Мощность **43 kW**
Power

Скорость вращения **6000 rpm**
Speed of the spindle head



Магазин инструментов **20**
Tool magazine

Система СОЖ **22 + 5 bar, 1000 l**
Coolant equipment

Система удаления стружки
Chip conveyors