

ПОДВИЖНАЯ СТОЙКА / MOVING COLUMN

KAIROS 12000

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ / WORKING DIMENSIONS

Продольное перемещение Longitudinal travel	12.000	mm
Поперечное перемещение Cross travel	1.600	mm
Вертикальное перемещение Vertical travel	4.000	mm
Макс. расст. от торца шпинделя до стола Max. distance from table to spindle nose	4.815	mm

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ОСЕЙ / CAPACITY OF LINEAR AXIS

Рабочая подача Working feed	до / up to 25.000	mm/min
Быстрая подача Rapid feed	30.000	mm/min

ЧПУ / CNC

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS



ГОЛОВКА HEAD

45°, 360.000 позиции
45°, 360.000 positions

Мощность 40 kW
Power

Скорость вращения 6.000 rpm
Speed of the spindle head



АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Магазин инструментов 30
Tool magazine

Система СОЖ 22 + 5 bar, 2000 l
Coolant equipment

Система удаления стружки
Chip conveyor

Автономная платформа для оператора с вертикальным перемещением
Autonomous platform for the operator with vertical displacement