ПОДВИЖНАЯ СТОЙКА / MOVING COLUMN

KAIROS 10000



www.zayer.com

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	/ WORKING DIMENSIONS	
Размеры стола Table surface	10.000 x 2.000	mm
Продольное перемещение Longitudinal travel	10.000	mm
Поперечное перемещение Cross travel	1.600	mm
Вертикальное перемещение Vertical travel	3.600	mm
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ОС	ЕЙ / CAPACITY OF LINEAR	RAXIS
Быстрая подача (продольная ось) Rapid feed (longitudinal axis)	30.000	mm/min
Быстрая подача (поперечная и вертикальная оси) Rapid feed (cross and vertical axis)	35.000	mm/min
Рабочая подача (продольная ось) Working feed (longitudinal axis)	25.000	mm/min
Рабочая подача (поперечная и вертикальная оси) Working feed (cross and vertical axis)	30.000	mm/min
Диски / Drives		1
. Продольная ось . Longitudinal axis	два мотора рейка и шестерня Rack and double motor and pinion	
. Поперечная и вертикальная оси) . Cross and vertical axis	шариковый винт / ball screw	
чпу / с	NC	
HEIDENHAIN TNC 6	640 + HR 550 FS	



ГОЛОВКА

HEAD

45°, 360.000 позиции 45°, 360.000 positions

Мощность 40 kW

Power

Скорость вращения 6.000 min⁻¹ Speed of the spindle head



AKCECCYAPЫACCESSORIES

Магазин инструментов 40 Tool magazine

Система СОЖ 22 + 5 bar, 2.000 I Coolant equipment

- 1 Система удаления стружки
- 1 Goose neck chip conveyors

Платформа оператора закреплённая к продольной тележке

Operator's platform fixed to the longitudinal carriage

ZAYER REMOTE SERVICE