

technisches Datenblatt:

## 30KMC / 30KMCU

FAHRSTÄNDER

### TECHNISCHE DATEN

	30KMC	30KMCU
Tischlänge - mm	5.700-11.700	
Tischbreite - mm	1.200	
Längsverfahrweg - mm	4.200-10.200	
Querverfahrweg - mm	1.250 (1.600)*	
Vertikalverfahrweg - mm	1.500 (2.000)*	
Max. Abstand Tisch - Spindelnase - mm	0-1.445 (1.945)*	
Arbeitsvorschub - mm/min	6 - 10.000	
Eilgang - mm/min	25.000	
Antriebe der Achsen X,Y,Z K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul	X: Z / 6 Y: K / 80 Z: K / 80	
Leistung - kW	37	
Drehzahl - min <sup>-1</sup>	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Werkzeugmagazin	-	30 (40-60-80)*
Bedienerbühne	-	
Zulässige Tischbelastung - kg	3.500 / m <sup>2</sup>	
Nettogewicht ca. - kg	36.000-68.000	

(Option) \*

### ZUBEHÖR

	30KMC	30KMCU
FRÄSKÖPFE		
45° Universalfräskopf manuell	•	—
45° Universalfräskopf automatisch 360.000 Pos, 0,001°	○	•
Pinole	○ Ø 175 x 500 mm	
Gerader Fräskopf	○	
Fräskopfwechsel	○	
Kühlmittel tank	○	

30KMC

30KMCU

Späneförderer

- Standard
- Option
- Nicht verfügbar

## BILDER VON PRODUKTEN



Protecciones CE



Protecciones CE y  
Mampara de separacion  
para trabajo pendular

## BILDER VON FRÄSKÖPFEN




45° Universalfräskopf  
manuell



45° Universalfräskopf  
automatisch 360.000  
Pos, 0,001°



Gerader Fräskopf



Gerader Fräskopf mit  
Pinole



Winkelfräskopf in L-Form,  
lange Ausführung,  
manueller  
Werkzeugwechsel

## ANWENDUNGSBEISPIELE

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)