



technisches Datenblatt:

FPC-AR/FPCU-AR

PORTALFRÄSWERKE

TECHNISCHE DATEN

	FPC-AR	FPCU-AR
Tischlänge - mm	-	
Verfahrbarer Querträger - Verfahrweg - mm	-	
Tischlänge - mm	4.000 – 12.000	
Tischbreite - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000)*	
Abstand zwischen den Ständern - mm	3.300 (3.300-3.800-4.300-4.800)*	
Längsverfahrweg - mm	4.000 - 12.000	
Querverfahrweg - mm	4.050 (4.050-4.550-5.050-5.550)*	
Vertikalverfahrweg - mm	1.250 (1.500)*	
Max. Abstand Tisch - Spindelnase - mm	1.515 (1.815)*	
Eilgang - mm/min	25.000	
Arbeitsvorschub - mm/min	6 - 10.000	
Antriebe der Achsen X,Y,Z	X: Z / 6 Y: Z / 4 Z: K / 80	
K= Kugelrollspindel / Ø mm		
Z= Zahnstange / Modul		
Leistung - kW	60 (40 mit Pinole)	
Drehzahl - min-1	4.500	
Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Werkzeugmagazin	-	30 (40-60-80-100-120)*
Zulässige Tischbelastung - kg	15.000 - 35.000	
Nettogewicht ca. - kg	70.000 - 140.000	

(Option) *

ZUBEHÖR

	FPC-AR	FPCU-AR
FRÄSKÖPFE		
45° Fräskopf positionierend / kontinuierliche Drehung	○	
Gerader Fräskopf	•	
Winkelfräskopf in L-Form 90°	○	
Pinole Ø 175 x 500 mm	○	
Fräskopfwechsel	•	
Späneförderer	•	

Kühlmittel tank 22 + 5 bar

FPC-AR

FPCU-AR

1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar

- Standard
- Option
- Nicht verfügbar

BILDER VON FRÄSKÖPFEN



45° Universalfräskopf
automatisch 360.000
Pos, 0,001°



Winkelfräskopf in L-Form
90°



Gerader Fräskopf



Winkelfräskopf in L-Form
mit Untersetzung



Gerader Fräskopf mit
Untersetzung



Gerader Fräskopf mit
Pinole

Más información en www.zayer.com