



technisches Datenblatt:

30KF / 30KFU

BETTFRÄSMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

	30KF	30KFU
Tischlänge - mm	3.000 - 5.000	
Tischbreite - mm	1.000 (1.300)*	
Längsverfahrweg - mm	2.700 - 4.700	
Querverfahrweg - mm	1.250 (1.600)*	
Vertikalverfahrweg - mm	1.500 (2.000)*	
Abstand min.- max. Tisch - Spindelnase - mm	0-1.445 (1.945)*	
Arbeitsvorschub - mm/min	6 - 10.000	
Eilgang - mm/min	20.000	
Antriebe der Achsen X,Y,Z K= Kugelrollspindel / Ø mm Z= Zahnstange / Modul	X: K / 80 Y: K / 80 Z: K / 80	
Leistung - kW	37	
Drehzahl - min ⁻¹	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Werkzeugmagazin	-	30 (40-60-80-100)*
Zulässige Tischbelastung - kg	10.000	
Nettogewicht ca. - kg	30.000 - 40.000	

(Option) *

ZUBEHÖR

	30KF	30KFU
FRÄSKÖPFE		
45° Universalfräskopf manuell	•	—
45° Universalfräskopf automatisch 360.000 Pos, 0,001°	○	•
Pinole Ø 175 x 500 mm		○
Gerader Fräskopf		○
Fräskopfwechsel		○
Palettenwechsler		—
Kühlmitteltank		500l 60l/min 2,5bar

Späneförderer

30KF

30KFU

- Standard
- Option
- Nicht verfügbar

BILDER VON FRÄSKÖPFEN




45° Universalfräskopf
manuell



45° Universalfräskopf
automatisch 360.000
Pos, 0,001°



Gerader Fräskopf



Gerader Fräskopf mit
Pinole

Más información en www.zayer.com