



technisches Datenblatt:

## ARSEN

PORTALFRÄSWERKE

### TECHNISCHE DATEN

	ARSEN
Tischlänge - mm	4.100 - 5.100 - 6.100.... 10.100
Tischbreite - mm	2.500 (3.000-3.500-4.000-4.500)*
Abstand zwischen den Ständern - mm	3.500 (4.000-4.500-5.000)*
Längsverfahrweg - mm	4.000-5.000-6.000 .... 10.000
Querverfahrweg - mm	4.250 (4.750)*
Vertikalverfahrweg - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Max. Abstand Tisch - Spindelnase - mm	1.465 (1.965)*
Eilgang - mm/min	X=25.000; Y,Z=30.000
Arbeitsvorschub - mm/min	X=Bis 15.000; Y,Z=Bis 20.000
Leistung - kW	74
Drehzahl - min-1	4.500
Positionier- und Wiederholgenauigkeit - mm	0,008/4.000-0,005
Werkzeugmagazin	30 (40-60-80)*
Zulässige Tischbelastung - kg	20.000 - 45.000
Nettogewicht ca. - kg	

(Option) \*

### ZUBEHÖR

	ARSEN
FRÄSKÖPFE	
Autom. 30° Fräskopf, 360.000 Pos. mit Hochfrequenzspindel, Positionierung alle 0,001°	<input type="radio"/>
Gerader Fräskopf	<input type="radio"/>
45° Fräskopf positionierend / kontinuierliche Drehung	<input type="checkbox"/>
Fräskopfwechsel	<input type="checkbox"/>
Späneförderer	<input type="checkbox"/>
Drehtisch	<input type="radio"/>

• Standard     Option     Nicht verfügbar

## BILDER VON PRODUKTEN



## BILDER VON FRÄSKÖPFEN



45° Universalfräskopf  
automatisch 360.000  
Pos, 0,001°



30° -Fräskopf mit  
Motorspindel



Gerader Fräskopf

## ANWENDUNGSBEISPIELE



**KREUZUNGEN  
(WEICHENTEILE)**  
EISENBAHN

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)