

Ficha de producto:

## 30KMC / 30KMCU

COLUMNA MOVIL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	30KMC	30KMCU
Longitud de mesa - mm	5.700-11.700	
Ancho de mesa - mm	1.200	
Recorrido longitudinal - mm	4.200-10.200	
Recorrido transversal - mm	1.250 (1.600)*	
Recorrido vertical - mm	1.500 (2.000)*	
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	0-1.445 (1.945)*	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 10.000	
Avance rápido - mm/min	25.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z	X: C / 6 Y: H / 80 Z: H / 80	
H= husillo a bolas / Ø mm C= Cremallera / Módulo		
Potencia - kW	37	
Velocidad eje cabezal - min <sup>-1</sup>	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Almacén de herramientas	-	30 (40-60-80)*
Plataforma para el operario	-	
Peso admisible sobre la mesa - kg	3.500 / m <sup>2</sup>	
Peso neto aproximado - kg	36.000-68.000	

(Opcional) \*

### ACCESORIOS

	30KMC	30KMCU
<b>CABEZALES</b>		
Cabezal 45° manual	•	—
Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°	○	•
Caña desplazable	○ Ø 175 x 500 mm	
Cabezal salida directa	○	
Cambio de cabezales	○	

	30KMC	30KMCU
Depósito de Taladrina		○
Extractores de Virutas		○

• Estándar    ○ Opcional    — No disponible

## IMÁGENES DE PRODUCTO



Protecciones CE



Protecciones CE y  
Mampara de separacion  
para trabajo pendular

## IMÁGENES DE CABEZALES




Cabezal 45° manual



Cabezal 45° automático  
360.000 pos. 0,001°



Cabezal salida directa



Cabezal salida directa  
con caña



Cabezal en "L" alargado,  
cambio manual de  
herramienta

## APLICACIONES RELACIONADAS

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)