

Ficha de producto:

# TEBAS

PUENTES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | TEBAS |
|---|---|
| Longitud de mesa - mm | 4.100 - 5.100 - 6.100 |
| Ancho de mesa - mm | 2.200 (2.500 - 3.000)* |
| Distancia entre columnas - mm | 3.000 (3.500 - 4.000)* |
| Recorrido longitudinal - mm | 4.000 - 5.000 - 6.000 |
| Recorrido transversal - mm | 3.750 (4.250 - 4.750)* |
| Recorrido vertical - mm | 1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)* |
| Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm | 1.465 (1.765)* |
| Avance rápido - mm/min | hasta 50.000 |
| Avance de trabajo - mm/min | hasta 45.000 |
| Accionamientos: | |
| . Eje longitudinal | doble motor piñón-cremallera |
| . Eje transversal | doble motor piñón-cremallera |
| . Eje vertical | 2 husillos a bolas<br>doble motor piñón-cremallera (vertical = 2000) |
| Potencia - kW | 43 (60)* |
| Velocidad eje cabezal - min-1 | 6.000 (8.000)* |
| Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle: | |
| . Precisión de posicionamiento - mm | 0,008/4000 |
| . Precisión de repetibilidad - mm | 0,005/4000 |
| Almacén de herramientas | 30 (40-60-80-100-120)* |
| Peso admisible sobre la mesa - kg | 20.000 |
| Peso neto aproximado - kg | 40.000 - 85.000 |

(Opcional) *

## ACCESORIOS

| | TEBAS |
|---|---|
| CABEZALES | |
| Cabezal 45°, 360.000 posiciones | • |
| Cabezal 45º giro continuo | ○ |
| Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo | ○ |

| | TEBAS |
|---|---|
| Cabezal 30º con electromandrino, 33 kW, 24.000 rpm | ○ |
| Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm | ○ |
| Cabezal salida directa | ○ |
| Cabezal salida directa con reducción | ○ |
| Cabezal salida directa con electromandrino | ○ |
| Cabezal en "L" | ○ |
| Cambio de cabezales | • |
| Extractores de Virutas | • |
| Equipo de refrigeración 22 + 5 bar | • |

• Estándar ○ Opcional — No disponible

## IMÁGENES DE PRODUCTO



## IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°

Cabezal 40º con electromandrino, 42 kW, 15.000 rpm

Cabezal salida directa con electromandrino

Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo

Cabezal salida directa

Cabezal 30º, mayor accesibilidad al interior de las piezas

Cabezal 30° con electromandrino

Cabezal salida directa con reducción

## APLICACIONES RELACIONADAS

**UTILLAJE DE MOLDEO EN INVAR**
AERONÁUTICO

**BOGIE**
FERROVIARIO

**MOLDE**
MOLDES Y TROQUELES

**PIEZAS ESTRUCTURALES**
AERONÁUTICO

**BIENES DE EQUIPO**
MECANIZADO GENERAL

**TROQUEL**
MOLDES Y TROQUELES

**ROTOR**
EÓLICO


**MAQUINA HERRAMIENTA**
MECANIZADO GENERAL

**BIENES DE EQUIPO**
GRANDES MECANIZADOS

Más información en www.zayer.com