Ficha de producto:

MEMPHIS

GANTRY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MEMPHIS	MEMPHIS U
Longitud de mesa - mm	2.500 – 3.500 ... 19.500	
Ancho de mesa - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Distancia entre columnas - mm	3.000 (4.000-5.000)*	
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 4.000 ... 20.000	
Recorrido transversal - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Recorrido vertical - mm	1.250 (1.500)*	
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.465 (1.715)*	
Avance rápido - mm/min	50.000	
Avance de trabajo - mm/min	hasta 20.000	
Accionamientos ejes X-Y-Z - mm	X,Y: Doble motor piñón-cremallera Z: 2 husillos a bolas	
Potencia - kW	43	
Velocidad eje cabezal - min-1	4.500 - 6.000	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000-0,005	
Almacén de herramientas	30 (40-60-80)*	
Peso admisible sobre la mesa - kg/m²	15.000	
Peso neto aproximado - kg	55.000 - 235.000	

(Opcional) *

ACCESORIOS

	MEMPHIS	MEMPHIS U
CABEZALES		
Cabezal salida directa	O	
Cabezal en "L"	O	
Cabezal 45°, 360.000 posiciones / giro contínuo	•	
Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo	O	
Cambio de cabezales	•	
Extractores de Virutas	•	
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	1.000 l, 30 l/min - 22 bar / 60 l/min - 5 bar	

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO



Memphis puertas abiertas




IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°

Cabezal 30º, 360.000 posiciones / giro contínuo

Cabezal salida directa

APLICACIONES RELACIONADAS

PIEZAS ESTRUCTURALES
AERONÁUTICO

TROQUEL
MOLDES Y TROQUELES

ESTRUCTURAS
FERROVIARIO

MOLDE
MOLDES Y TROQUELES

Más información en www.zayer.com