Ficha de producto:

30KF / 30KFU

BANCADA FIJA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	30KF	30KFU
Longitud de mesa - mm	3.000 - 5.000	
Ancho de mesa - mm	1.000 (1.300)*	
Recorrido longitudinal - mm	2.700 - 4.700	
Recorrido transversal - mm	1.250 (1.600)*	
Recorrido vertical - mm	1.500 (2.000)*	
Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm	0-1.445 (1.945)*	
Avance rápido - mm/min	20.000	
Avance de trabajo - mm/min	6 - 10.000	
Accionamientos ejes X, Y, Z H= husillo a bolas / Ø mm C= Cremallera / Módulo	X: H / 80 Y: H / 80 Z: H / 80	
Potencia - kW	37	
Velocidad eje cabezal - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Almacén de herramientas	-	30 (40-60-80-100)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	10.000	
Peso neto aproximado - kg	30.000 - 40.000	

(Opcional) *

ACCESORIOS

	30KF	30KFU
CABEZALES		
Cabezal 45° automático 360.000 posiciones	•	○
Cabezal salida directa	○	
Caña desplazable Ø 175 x 500 mm	○	
Cambio de cabezales	○	
Cambio pallet	—	
Extractores de Virutas	○	
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	500l 60l/min 2,5bar	

- Estándar o Opcional — No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES

Cabezal 45° automático

Cabezal salida directa



Cabezal salida directa con caña

Más información en www.zayer.com