



Ficha de producto:

KAIROS P

COLUMNA MOVIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	KAIROS P
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 15.000
Recorrido transversal - mm	1.600 (2.000)*
Recorrido vertical - mm	4.500 (5.000-6.000-7.000-8.000)*
Avance de trabajo - mm/min	Hasta 10.000
Avance rápido longitudinal - mm/min	15.000 (depende del recorrido vertical)
Avance rápido transversal - mm/min	25.000
Avance rápido vertical - mm/min	15.000 (depende del recorrido vertical)
Accionamiento eje X - mm	doble motor piñón-cremallera
Potencia - kW	74
Velocidad eje cabezal - min ⁻¹	3.000 (4.500)*
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000-0,005
Almacén de herramientas	30 (40-60-80-100-120)*
Plataforma para el operario	Fija al carro longitudinal. (Autónoma con desplazamiento vertical)*

(Opcional) *

ACCESORIOS

	KAIROS P
CABEZALES	
Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°	•
Cabezal 30° automático giro continuo	○
Cambio de cabezales	○
Mesa fija	○
Mesa giratoria	○
Extractores de Virutas	○

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001°



Cabezal salida directa

APLICACIONES RELACIONADAS



BIENES DE EQUIPO
GRANDES MECANIZADOS

Más información en www.zayer.com