



Ficha de producto:

**KAIROS P**  
COLUMNA MOVIL

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	KAIROS P
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 15.000
Recorrido transversal - mm	1.600 (2.000)*
Recorrido vertical - mm	4.500 (5.000-6.000-7.000-8.000)*
Avance de trabajo - mm/min	Hasta 10.000
Avance rápido longitudinal - mm/min	15.000 (depende del recorrido vertical)
Avance rápido transversal - mm/min	25.000
Avance rápido vertical - mm/min	15.000 (depende del recorrido vertical)
Accionamiento eje X - mm	doble motor piñón-cremallera
Potencia - kW	74
Velocidad eje cabezal - min <sup>-1</sup>	3.000 (4.500)*
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000-0,005
Almacén de herramientas	30 (40-60-80-100-120)*
Plataforma para el operario	Fija al carro longitudinal. (Autónoma con desplazamiento vertical)*

(Opcional) \*

**ACCESORIOS**

	KAIROS P
<b>CABEZALES</b>	
Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°	•
Cabezal 30° automático giro continuo	○
Cambio de cabezales	○
Mesa fija	○
Mesa giratoria	○
Extractores de Virutas	○

• Estándar    ○ Opcional    — No disponible

## IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático  
360.000 pos. 0,001°



Cabezal salida directa

## APLICACIONES RELACIONADAS



**BIENES DE EQUIPO**  
GRANDES MECANIZADOS

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)