



Ficha de producto:

ZERO G / ZERO G-MT

BANCADA FIJA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ZERO G / ZERO G-MT
Recorrido longitudinal - mm	2.000
Recorrido transversal - mm	1.200
Recorrido vertical - mm	1.600
Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm	1.345
Avance rápido - mm/min	40.000
Avance de trabajo - mm/min	35.000
. Eje longitudinal	husillo a bolas
. Eje transversal	husillo a bolas
. Eje vertical	husillo a bolas
Potencia - kW	33
Velocidad eje cabezal - rpm	6.000 (8.000)*
. Precisión de posicionamiento - mm	0,006/4.000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,004/4.000
Almacén de herramientas	40 (60)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	6.000
Mesa giratoria - mm	1.500 x 1.250

(Opcional) *

ACCESORIOS

	ZERO G / ZERO G-MT
CABEZALES	
Cabezal 45° automático 360.000 posiciones	•
Cabezal 45° giro continuo	○
Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro continuo	○
ACCESORIOS	
Extractores de Virutas	•
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•
Mesa giratoria	•
Carenado completo con techo	•

- Estándar
- Opcional
- No disponible

IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático



Cabezal 30°, posicionado / giro continuo

Más información en www.zayer.com