




Fiche produit:

KPC-AR/KPCU-AR

PORTIQUES

SPÉCIFICATIONS

	KPC-AR	KPCU-AR
Traverse mobile - Déplacement - mm	-	
Longueur de table - mm	4.000 – 12.000	
Largeur de table - mm	2.000 (2.500)*	
Largeur entre montants - mm	2.800 (3.000)*	
Course longitudinale - mm	4.000 - 12.000	
Course transversale - mm	3.550 (3.750)*	
Course verticale - mm	1.100 (1.250)*	
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.315	
Avance rapide - mm/min	25.000	
Avance de travail - mm/min	6 - 15.000	
Actionnements axes X, Y, Z V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module	X: C / 6 Y: C / 4 Z: V / 80	
Puissance - kW	37	
Vitesse axe tête - min-1	4.500 ou 6.000	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80-100-120)*
Poids admissible sur la table - kg	10.000 - 20.000	
Poids net approximatif - kg	45.000 - 85.000	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	KPC-AR	KPCU-AR
Têtes		
Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○	
Tête sortie directe	•	
Tête en "L"	○	
Broche coulissante Ø 175 x 500 mm	○	
Changement de têtes	•	
Convoyeur à copeaux	•	

Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar

KPC-AR

KPCU-AR

1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête en "L"




Tête sortie directe



Tête en "L" avec
réduction



Tête sortie directe avec
réduction



Tête sortie directe avec
broche

Más información en www.zayer.com