



Fiche produit:

## MEMPHIS

GANTRY

### SPÉCIFICATIONS

	MEMPHIS	MEMPHIS U
Longueur de table - mm	2.500 – 3.500 ... 19.500	
Largeur de table - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Largeur entre montants - mm	3.000 (4.000-5.000)*	
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000 ... 20.000	
Course transversale - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Course verticale - mm	1.250 (1.500)*	
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.465 (1.715)*	
Avance rapide - mm/min	50.000	
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 20.000	
Actionnements axes X-Y-Z - mm	X,Y: Double moteur pignon-crémaillère Z: 2 Vis à billes	
Puissance - kW	43	
Vitesse axe tête - min-1	4.500 - 6.000	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000-0,005	
Magasin d'outils	30 (40-60-80)*	
Poids admissible sur la table - kg/m <sup>2</sup>	15.000	
Poids net approximatif - kg	55.000 - 235.000	

(Optionnel) \*

### ACCESSOIRES

	MEMPHIS	MEMPHIS U
Têtes		
Tête sortie directe	○	
Tête en "L"	○	
Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue	•	
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○	
Changement de têtes	•	
Convoyeur à copeaux	•	
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	1.000 l, 30 l/min - 22 bar / 60 l/min - 5 bar	

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

## IMAGES DU PRODUIT



## IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique  
360.000 pos. / 0,001°



Tête 30° automatique  
360.000 pos. / rotation  
continue



Tête sortie directe

## APPLICATIONS CONNEXES



**PIÈCES  
STRUCTURELLES**  
AÉRONAUTIQUE



**STRUCTURES**  
FERROVIAIRE



**MOULES**  
MOULES ET OUTILS  
D'ÉBAUCHE



**OUTILS D'ÉBAUCHE**  
MOULES ET OUTILS  
D'ÉBAUCHE

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)