



Fiche produit:

20KC / 20KCU

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	20KC	20KCU
Longueur de table - mm	* Table Fixe	
Largeur de table - mm	-	
Course longitudinale - mm	3.000 – 15.000	
Course transversale - mm	1.250 (1.500)*	
Course verticale - mm	1.500 (2.000-2.500-3.000)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	Min. 935 Max. (935 + Course verticale)	
Avance rapide - mm/min	20.000	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Actionnements axes X, Y, Z V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module	X: C / 4 Y: V / 80 Z: V / 80	
Puissance - kW	28	
Vitesse axe tête - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 / (40) *
Plateforme pour l'opérateur	Course verticale = 1.500-2.000 mm Fixe au chariot longitudinal Course verticale ≥ 2.500 mm Indépendante (déplacement vertical)	
Poids admissible sur la table - kg	15.000 / m ²	
Poids net approximatif - kg	26.000 - 39.000	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	20KC	20KCU
Têtes		
Tête 45° automatique 360.000 positions	○	●
Tête sortie directe	○	
Broche coulissante	—	
Changement de têtes	○	
Convoyeur à copeaux	○	

	20KC	20KCU
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	<input type="radio"/>	
Table rotative	<input type="radio"/>	

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête sortie directe

Más información en www.zayer.com