

Fiche produit:

30KC-AR / 30KCU-AR

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	30KC-AR	30KCU-AR
Longueur de table - mm	* Table Fixe	
Largeur de table - mm	-	
Course longitudinale - mm	3.000-15.000	
Course transversale - mm	1.250 (1.600-2.000)*	
Course verticale - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000-5.000-6.000)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	Min. 945 Max. (945 + Course verticale)	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Avance rapide - mm/min	20.000	
Actionnements axes X, Y, Z	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80	
V= Vis à billes / Ø mm		
C= Crémaillère / Module		
Puissance - kW	40	
Vitesse axe tête - min ⁻¹	35-4.500 ou 6.000	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80)*
Plateforme pour l'opérateur	Course verticale = 2.000 mm Fixe au chariot longitudinal Course verticale ≥ 2.500 mm Indépendante (déplacement vertical et rotation 90°)	
Poids admissible sur la table - kg	15.000 / m ²	
Poids net approximatif - kg	38.000 - 75.000	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	30KC-AR	30KCU-AR
Têtes		
Tête 45° manuelle	•	—
Tête 45° automatique 360.000 pos. 0,001°	○	•
Tête automatique à 30°. 360.000 pos 0,001° et / ou rotation continue	○	○
Broche coulissante	○ Ø 175 x 500 mm	

	30KC-AR	30KCU-AR
Tête sortie directe		○
Changement de têtes		○
Bac de liquide réfrigérant		○
Convoyeur à copeaux		○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DES TÊTES



Tête 45° manuelle




Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête automatique à 30°. 360.000 pos 0,001° et / ou rotation continue



Tête sortie directe



Tête sortie directe avec broche



Tête en "L" rallongée avec changement manuel d'outil



Tête en "L" rallongée avec changement automatique d'outi

Más información en www.zayer.com