



Fiche produit:

## 30KC-AR / 30KCU-AR

COLONNE MOBILE

### SPÉCIFICATIONS

	30KC-AR	30KCU-AR
Longueur de table - mm	* Table Fixe	
Largeur de table - mm	-	
Course longitudinale - mm	3.000-15.000	
Course transversale - mm	1.250 (1.600-2.000)*	
Course verticale - mm	2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000-5.000-6.000)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	Min. 945 Max. (945 + Course verticale)	
Avance rapide - mm/min	20.000	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Actionnements axes X, Y, Z V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80	
Puissance - kW	40	
Vitesse axe tête - min-1	35-4.500 ou 6.000	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d'outils	-	30 (40-60-80)*
Plateforme pour l'opérateur	Course verticale = 2.000 mm Fixe au chariot longitudinal Course verticale ≥ 2.500 mm Indépendante (déplacement vertical et rotation 90°)	
Poids admissible sur la table - kg	15.000 / m <sup>2</sup>	
Poids net approximatif - kg	38.000 - 75.000	

(Optionnel) \*

### ACCESSOIRES

	30KC-AR	30KCU-AR
Têtes		
Tête 45° automatique 360.000 positions	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tête sortie directe	<input type="radio"/>	
Broche coulissante	<input type="radio"/>	Ø 175 x 500 mm
Changement de têtes	<input type="radio"/>	
Convoyeur à copeaux	<input type="radio"/>	

	30KC-AR	30KCU-AR
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	<input type="radio"/>	
Table rotative	<input type="radio"/>	

- Standard
- Optionnel
- Non disponible

## IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête sortie directe



Tête en "L"



Tête sortie directe avec broche

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)