

Fiche produit:

60KC / 60KCU

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	60KC	60KCU
Longueur de table - mm	* Table Fixe	
Largeur de table - mm	-	
Course longitudinale - mm	4.000-24.000	
Course transversale - mm	1.600 (2.000)*	
Course verticale - mm	4.000 (5.000-6.000)*	
Hauteur min-max. de la table au nez - mm	Min. 1.440 Max. (1.440+Course verticale)	
Avance rapide - mm/min	15.000	
Avance de travail - mm/min	6 - 10.000	
Actionnements axes X, Y, Z V= Vis à billes / Ø mm C= Crémaillère / Module	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80 (2 Vis à billes)	
Puissance - kW	60	
Vitesse axe tête - min-1	35-4.500	
Précision de positionnement et répétitivité - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magasin d´outils	-	60 (80-100-120)*
Plateforme pour l'opérateur	Indépendante (déplacement vertical et rotation 90º)	
Poids admissible sur la table - kg	15.000 / m^2	
Poids net approximatif - kg	100.000 - 180.000	

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	60KC	60KCU
Têtes		
Tête 45º automatique 360.000 positions	•	•
Tête sortie directe	○	
Broche coulissante	○ Ø 220 x 750 mm	
Changement de têtes	○	
Convoyeur à copeaux	•	
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	2.000l - 30l/min - 15 bar 60l/min - 5 bar	
Table rotative	○	

• Standard o Optionnel — Non disponible

IMAGES DES TêTES

Tête 45º automatique

Tête sortie directe

Tête en "L"



Tête sortie directe avec broche

Más información en www.zayer.com