



Scheda del prodotto:

30KMC / 30KMCU

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	30KMC	30KMCU
Lunghezza della tavola - mm	5.700-11.700	
Larghezza della tavola - mm	1.200	
Corsa longitudinale - mm	4.200-10.200	
Corsa trasversale - mm	1.250 (1.600)*	
Corsa verticale - mm	1.500 (2.000)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	0-1.445 (1.945)*	
Avanzamento rapido - mm/min	25.000	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Movimenti assi X, Y, Z	X: C / 6 Y: V / 80 Z: V / 80	
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm		
C= Cremagliera / Modulo		
Potenza - kW	37	
Velocità rotazione del mandrino - min-1	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 (40-60-80)*
Piattaforma per l'operatore	-	
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	3.500 / m ²	
Peso netto approssimativo - kg	36.000-68.000	

(Opzionale) *

ACCESSORI

	30KMC	30KMCU
TESTE		
Testa 45° automatico 360.000 posizioni	•	○
Testa con uscita diretta	○	
Canotto scorrevole	○	Ø 175 x 500 mm
Cambio delle teste	○	
Convogliatore trucioli	○	
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	○	

Tavola girevole

30KMC

30KMCU

0

- Standard
- Opzional
- Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



Protecciones CE



Protecciones CE y
Mampara de separacion
para trabajo pendular

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico



Testa con uscita diretta



Testa con uscita diretta
con canotto

APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en www.zayer.com