

Scheda del prodotto:

TEBAS

PORTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	TEBAS
Lunghezza della tavola - mm	4.100 - 5.100 - 6.100
Larghezza della tavola - mm	2.200 (2.500 - 3.000)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (3.500 - 4.000)*
Corsa longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Corsa trasversale - mm	3.750 (4.250 - 4.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.465 (1.765)*
Avanzamento rapido - mm/min	fino a 50.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	fino a 45.000
Movimenti:	
. Asse longitudinale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	doppo motore pignone-cremagliera
. Asse verticale	2 viti a ricircolo di sfere doppio motore pignone-cremagliera (vertical = 2000)
Potenza - kW	43 (60)*
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	6.000 (8.000)*
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,008/4000
. Precisione di ripetibilità - mm	0,005/4000
Magazzino utensili	30 (40-60-80-100-120)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	20.000
Peso netto approssimativo - kg	40.000 - 85.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	TEBAS
TESTE	
Testa 45º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º	•
Testa 45º rotazione continua	○
Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua	○

	TEBAS
Testa a 30º con elettromandrino, 33 kW, 24.000 g/min	○
Testa 40º con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	○
Testa con uscita diretta	○
Testa con uscita diretta con riduzione	○
Uscita diretta con elettromandrino	○
Testa a "L"	○
Cambio delle teste	•
Convogliatore trucioli	•
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	•

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO

IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico 360.000 pos. 0,001º

Testa 40º con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min

Uscita diretta con elettromandrino

Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua

Testa con uscita diretta

Testa a 30º, maggiore accessibilità all'interno delle parti

Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua con elettromandrino

Testa con uscita diretta con riduzione

APPLICAZIONE CORRELATA

ATTREZZI E STAMPI IN INVAR
AERONAUTICO

CARRELLI FERROVIARI
FERROVIARIO

STAMPI
STAMPI E MATRICI

PARTICOLARI STRUTTURALI
AERONAUTICO

PARTICOLARI MECCANICI
MECCANICA GENERALE

MATRICI
STAMPI E MATRICI

ROTORE
EOLICO


PARTICOLARI MACCHINE UTENSILI
MECCANICA GENERALE

MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI

Más información en www.zayer.com