



Scheda del prodotto:

FPC-AR/FPCU-AR

PORTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | FPC-AR | FPCU-AR |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| Traversa mobile /Corsa traversa - mm | - | |
| Lunghezza della tavola - mm | 4.000 – 12.000 | |
| Larghezza della tavola - mm | 2.000 (2.500-3.000-3.500-4.000)* | |
| Distanza tra i montanti - mm | 3.300 (3.300-3.800-4.300-4.800)* | |
| Corsa longitudinale - mm | 4.000 - 12.000 | |
| Corsa trasversale - mm | 4.050 (4.050-4.550-5.050-5.550)* | |
| Corsa verticale - mm | 1.250 (1.500)* | |
| Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm | 1.515 (1.815)* | |
| Avanzamento rapido - mm/min | 25.000 | |
| Avanzamento di lavoro - mm/min | 6 - 10.000 | |
| Movimenti assi X, Y, Z | X: C / 6 Y: C / 4 Z: V / 80 | |
| V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm | | |
| C= Cremagliera / Modulo | | |
| Potenza - kW | 60 (con canotto 40) | |
| Velocità rotazione del mandrino - min-1 | 4.500 | |
| Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm | 0,008/4.000 0,005/4.000 | |
| Magazzino utensili | - | 30 (40-60-80-100-120)* |
| Peso ammissibile sopra la tavola - kg | 15.000 - 35.000 | |
| Peso netto approssimativo - kg | 70.000 - 140.000 | |

(Opzionale) *

ACCESSORI

| | FPC-AR | FPCU-AR |
|---|--------|---------|
| TESTE | | |
| Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua | ○ | |
| Testa con uscita diretta | • | |
| Testa a "L" | ○ | |
| Canotto scorrevole Ø 175 x 500 mm | ○ | |
| Cambio delle teste | • | |
| Convogliatore trucioli | • | |

Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar

FPC-AR

FPCU-AR

1.000 l - 30 l/min - 15 bar 60 l/min - 5 bar

- Standard
- Opzional
- Non disponibile

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa a "L"



Testa con uscita diretta



Testa a "L" con riduzione



Testa con uscita diretta
con riduzione



Testa con uscita diretta
con canotto

Más información en www.zayer.com