



Scheda del prodotto:

MEMPHIS

GANTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	MEMPHIS	MEMPHIS U
Lunghezza della tavola - mm	2.500 – 3.500 ... 19.500	
Larghezza della tavola - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (4.000-5.000)*	
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 4.000 ... 20.000	
Corsa trasversale - mm	2.000 (3.000-4.000)*	
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.465 (1.715)*	
Avanzamento rapido - mm/min	50.000	
Avanzamento di lavoro - mm/min	fino a 20.000	
Movimenti assi X-Y-Z - mm	X,Y: Doppio motore pignone-cremagliera Z: 2 Viti a ricircolo di sfere	
Potenza - kW	43	
Velocità rotazione del mandrino - min-1	4.500 - 6.000	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000-0,005	
Magazzino utensili	30 (40-60-80)*	
Peso ammissibile sopra la tavola - kg/m²	15.000	
Peso netto approssimativo - kg	55.000 - 235.000	



(Opzional) *

ACCESSORI

	MEMPHIS	MEMPHIS U
TESTE		
Testa con uscita diretta	○	
Testa a "L"	○	
Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	•	
Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	○	
Cambio delle teste	•	
Convogliatore trucioli	•	
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	1.000 l, 30 l/min - 22 bar / 60 l/min - 5 bar	

- Standard
- Opzionale
- Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa 30°
automatica, 360.000 pos.
ogni 0,001° / rotazione
continua



Testa con uscita diretta


APPLICAZIONE CORRELATA



**PARTICOLARI
STRUTTURALI**
AERONAUTICO



MATRICI
STAMPI E MATRICI



**STRUTTURE
FERROVIARIE**
FERROVIARIO



STAMPI
STAMPI E MATRICI

Más información en www.zayer.com