



Scheda del prodotto:

ARSEN PORTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARSEN
Lunghezza della tavola - mm	4.100 - 5.100 - 6.100.... 10.100
Larghezza della tavola - mm	2.500 (3.000-3.500-4.000-4.500)*
Distanza tra i montanti - mm	3.500 (4.000-4.500-5.000)*
Corsa longitudinale - mm	4.000-5.000-6.000 10.000
Corsa trasversale - mm	4.250 (4.750-5.250-5.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.465 (1.965)*
Avanzamento rapido - mm/min	X=25.000; Y,Z=30.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	X=fino a 15.000; Y,Z=fino a 20.000
Potenza - kW	74
Velocità rotazione del mandrino - min-1	4.500
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000-0,005
Magazzino utensili	30 (40-60-80)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	20.000 - 45.000
Peso netto approssimativo - kg	

(Opzional) *

ACCESSORI

	ARSEN
TESTE	
Testa a 30° automatica 360.000 pos. ogni 0,001° con elettromandrino	<input type="radio"/>
Testa con uscita diretta	<input type="radio"/>
Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	<input type="checkbox"/>
Cambio delle teste	<input type="checkbox"/>
Convogliatore trucioli	<input type="checkbox"/>
Tavola girevole	<input type="radio"/>

• Standard Opzional Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa a 30° automatica
360.000 pos. ogni 0,001°
/ rotazione continua con
elettromandrino



Testa con uscita diretta

APPLICAZIONE CORRELATA



SCAMBI
FERROVIARIO

Más información en www.zayer.com