

Scheda del prodotto:

ARGUS

GANTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARGUS
Lunghezza della tavola - mm	3.500-20.500
Larghezza della tavola - mm	2.000 (3.000-4.000)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (4.000-5.000)*
Corsa longitudinale - mm	3.000-20.000
Corsa trasversale - mm	3.750 (4.750-5.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 2.000)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.570 (1.820 - 2.070)*
Avanzamento rapido - mm/min	X: 20.000 - Y,Z: 30.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	Fino a 20.000
Movimenti assi X-Y-Z - mm	doppio motore pignone-cremagliera
Potenza - kW	74
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	4.500
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0.008/4000-0.005
Magazzino utensili	30 (40-60-80)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	15.000 kg/m^2
Peso netto approssimativo - kg	50.000 - 110.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	ARGUS
TESTE	
Testa 45º automatico 360.000 posizioni	•
Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º con elettromandrino	○
Testa a L allungata	○
Cambio delle teste	○
Convogliatore trucioli	•
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	•

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45º automatico



Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua con elettromandrino



Testa con uscita diretta

APPLICAZIONE CORRELATA



BARRE PER AGHI
FERROVIARIO



CARRELLI FERROVIARI
FERROVIARIO



MOVIMENTO TERRA
GRANDI LAVORAZIONI

Más información en www.zayer.com