**Scheda del prodotto:**

# ZERO

BANCO FISSO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | ZERO |
|---|---|
| Lunghezza della tavola - mm | 3.000 - 4.000 |
| Larghezza della tavola - mm | 1.000 |
| Corsa longitudinale - mm | 3.000 - 4.000 |
| Corsa trasversale - mm | 1.200 |
| Corsa verticale - mm | 1.600 |
| Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm | 1.600 |
| Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min | 40.000 |
| Avanzamento rapido (asse trasversale e verticale) - mm/min | 40.000 |
| Avanzamento in lavoro (asse longitudinale) - mm/min | 35.000 |
| Avanzamento in lavoro (asse trasversale e verticale) - mm/min | 35.000 |
| Movimenti: | |
| . Asse longitudinale | viti a ricircolo di sfere |
| . Asse trasversale | viti a ricircolo di sfere |
| . Asse verticale | viti a ricircolo di sfere |
| Potenza - kW | 30 |
| Velocitá rotazione del mandrino - min-1 | 6.000 (8.000)* |
| Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle: | |
| . Precisione di posizionamento - mm | 0,006 / 4.000 |
| . Precisione di ripetibilità - mm | 0,004 / 4.000 |
| Magazzino utensili | 40 |
| Peso ammissibile sopra la tavola - kg | 10.000 |

(Opzional) *

## ACCESSORI

| | ZERO |
|---|---|
| TESTE | |
| Testa 45º automatico 360.000 posizioni | • |
| Testa 45º rotazione continua | ○ |
| Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua | ○ |

| | ZERO |
|---|---|
| Convogliatore trucioli | • |
| Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar | • |
| Carenatura completa senza tetto | • |
| Carenatura completa con tetto | O |

• Standard O Opzional — Non disponibile

## IMMAGINI DEL PRODOTTO



## IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico

Testa 30º
automatica, 360.000 pos.
ogni 0,001º / rotazione
continua

## APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en www.zayer.com