



Scheda del prodotto:

20KM / 20KMU

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	20KM	20KMU
Lunghezza della tavola - mm	3.700-4.700	
Larghezza della tavola - mm	1.200	
Corsa longitudinale - mm	2.400-3.400	
Corsa trasversale - mm	1.250 (1.500)*	
Corsa verticale - mm	1.000 (1.500)*	
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	0-934 (1.434)*	
Avanzamento di lavoro - mm/min	6 - 10.000	
Avanzamento rapido - mm/min	20.000	
Movimenti assi X, Y, Z	X: V / 80	
V= Viti a ricircolo di sfere / Ø mm	Y: V / 80	
C= Cremagliera / Modulo	Z: V / 80	
Potenza - kW	28	
Velocità rotazione del mandrino - min ⁻¹	35-3.000 (4.500-6.000)*	
Precisione di posizionamento e ripetibilità - mm	0,008/4.000 0,005/4.000	
Magazzino utensili	-	30 (40-60-80)*
Piattaforma per l'operatore	-	
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	3.500 / m ²	
Peso netto approssimativo - kg	30.000-62.000	

(Opzional) *

ACCESSORI

	20KM	20KMU
TESTE		
Testa 45° manuale	•	—
Testa 45° automatico 360.000 pos. 0,001°	○	•
Canotto scorrevole	—	
Testa con uscita diretta	○	
Cambio delle teste	○	
Deposito liquido refrigerante	○	

Convogliatore trucioli

20KM

20KMU

○

- Standard
- Opzional
- Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



Protecciones CE



Protecciones CE y
mampara de separacion
para trabajo pendular

IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° manuale



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa con uscita diretta



Testa a "L" allungata con
cambio utensile manuale

APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en www.zayer.com