


Информация о продукции:

ALTEA W

Портал

Спецификации

	ALTEA W
Подвижная поперечина, перемещение - мм	900
Длина стола - мм	4.500 - 5.500 - ... 20.500 - ...
Ширина стола - мм	2.000 (2.500 - 3.000)*
Расстояние между колоннами - мм	2.750 (3.250 - 3.750)*
Продольный ход - мм	4.000 - 5.000 - ... - 20.000 - ...
Поперечный ход - мм	3.350 (3.850 - 4.350)*
Вертикальный ход - мм	1.200 (1.500)*
Быстрая подача (продольная ось) - мм / мин	30.000
Поперечная ускоренная подача - мм / мин	30.000 (высокий крутящий момент) / 40.000 (высокая скорость)
Вертикальная ускоренная подача - мм / мин	32.000 [высокий крутящий момент] 41.000 [высокая скорость]
Рабочая подача (Поперечная ось) - мм / мин	25.000
Рабочая подача (Поперечная ось) - мм / мин	25.000 (высокий крутящий момент) / 35.000 (высокая скорость)
Рабочая подача (Вертикальная ось) - мм / мин	27.000 [высокий крутящий момент] 36.000 [высокая скорость]
Диски:	
. Продольная ось	два мотора рейка и шестерня
. Поперечная ось	шариковый винт
. Вертикальная ось	шариковый винт
Мощность - кВт	30 (43)* [высокий крутящий момент] 33 [высокая скорость]
Скорость шпиндельной головки - мин -1	6.000 [высокий крутящий момент] 18.000 [высокая скорость]

(Опции) *

Аксессуары

	ALTEA W
ГОЛОВКИ	
ГОЛОВКИ (высокий крутящий момент):	
45 ° головка на 360 000 позиций, 0.001 °	•
	○

	ALTEA W
30 ° головка, позиционирование / непрерывное вращение	O
Головка прямого выхода	O
ГОЛОВКИ (высокая скорость):	
30 ° головка с электрошпинделем	•
30 ° головка с электрошпинделем	O
	O
Смена головок	O
Конвейер для стружки	•
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•
маятниковая работа	O
Кабина оператора	O

• Стандарт O Опции — Нет в наличии

Головные изображения



45 ° автоматическая головка 360 000 позиций, 0,001 °



30 ° головка автомат 360 000 поз. 0,001 °



30 ° головка с электрошпинделем





Головка прямого выхода

Más información en www.zayer.com