



Информация о продукции:

## ZERO G / ZERO G-MT

Тип станины

### Спецификации

	ZERO G / ZERO G-MT
Продольный ход - мм	2.000
Поперечный ход - мм	1.200
Вертикальный ход - мм	1.600
Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм	1.345
Быстрая подача - мм / мин	40.000
Рабочая подача - мм / мин	35.000
. Продольная ось	шариковый винт
. Поперечная ось	шариковый винт
. Вертикальная ось	шариковый винт
Мощность - кВт	33
Скорость шпиндельной головки - мин <sup>-1</sup>	6.000 (8.000)*
. Точность позиционирования - мм	0,006/4.000
. Точность повторяемости - мм	0,004/4.000
Магазин инструментов	40 (60)*
Допустимый вес на столе - кг	6.000
	1.500 x 1.250

(Опции) \*

### Аксессуары

	ZERO G / ZERO G-MT
ГОЛОВКИ	
45 ° автоматическая головка 360 000 поз., 0,001 °	•
	○
30 ° голова, 360 000 позиций / непрерывное вращение	○
Аксессуары	
Конвейер для стружки	•
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•
Поворотный стол	•
Полная закрытая защита с потолком	•

- Стандарт
- Опции
- Нет в наличии

## Головные изображения



45° Автоматическая  
головка 360 000 поз.,  
0,001 °



30 ° головка, 360 000  
позиций / непрерывное  
вращение

Мás información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)